

دستگاه کشش یونیورسال (Universal Tensile)

مدل: UT 5-20-50-100

دامنه کاربرد:

به منظور اندازه گیری مقاومت استحکام کششی، فشاری و خمشی در نقطه تسلیمی و پارگی و همچنین افزایش طول در نقطه تسلیم و پارگی نمونه های مواد اولیه و لوله های پلیمری در دستگاه تست کشش و فشار

مشخصات دستگاه:

- تک و دو ستونه
- سیستم حرکتی سروو موتور و بال اسکرو
- اندازه گیری نیروی کششی و فشاری
- کنترل کامپیوتری و نرم افزار پیشرفته
- دارای اکستنسومتر طول بلند جهت اندازه گیری دقیق افزایش طول در آزمون کشش
- سرعت 0.01-1000 mm/min
- کورس مفید دستگاه ۷۵۰ میلیمتر
- دهانه مفید دستگاه ۴۵۰ میلیمتر

مطابق با استانداردهای:

ISIRI 14427-2,3/4562/9122/12142-1/12753-2,.....
ASTMD 638 و ISO 6259، EN ISO 527

ویژگیها:

- قابلیت ارائه دستگاه در ظرفیتهای 5000N/10KN/20KN/50KN
- قابلیت حفاظت در برابر بار اضافه
- قابلیت نصب انواع فیکسچرها و فکهای تخصصی
- قابلیت نصب آسان انواع لودسل های ظرفیت کم جهت بالا بردن دقت اندازه گیری
- قابلیت ارتقاء کورس
- دامنه وسیع آزمون مواد مختلف
- تکرار پذیری بالا
- دقت حرکتی ۰/۰۱ میلی متر
- اندازه گیری نیرو ۰/۰۱ %
- گزارش دهی پیشرفته

